

Características generales

Con la cerradura combo de Prolock, obtenga mayor seguridad y protección, para su hogar, oficina, negocio o cualquier otra habitación que usted desee. Con su doble cerradura usted podrá tener una mayor confianza de que en el interior esta protegido.

FUNCIÓN	
LLAVE / LLAVE	LLAVE INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR



Prolok

Especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CERTIFICACIONES	ANSI/BHMA A 156.3 GRADO 3
FRENTE DEL PESTILLO	25 X 57 mm (1" x 2")
LLAVES	KWITSET
MEDIDA DEL PESTILLO	60 mm (2 3/8") Backset ó 70 mm (2 3/4") Backset
MEDIDA DE LA CONTRA	57 x 45 mm
PERFORACIÓN	25 mm ó 1" Para el pestillo
	54 mm ó (2 1/8") Para la Cerradura
PERFIL	Instalación derecha ó Izquierda, Manija Curva y Clásica reversibles
PUERTA	De 35 mm a 45 mm

ACABADOS		
LATON BRILLANTE (US3)	LATON ANTIGUO (US5)	ACERO INOXIDABLE (US32D)
DOBLE CILINDRO	DOBLE CILINDRO	DOBLE CILINDRO
LLAVE / LLAVE	LLAVE / LLAVE	LLAVE / LLAVE



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Mérida

Av. Jacinto Canek No. 290 x 130 y 132
Fracc. Yucalpetén, Mérida, Yuc. C. P. 97238
Tel: (999) 945 9500 Fax: 945 9700

Cancún

C. Uaxactun Mza.04, Lote 19 int C, entre Tonina y
Chalchoapa Región 97, Zona Industria. CP 77530
Cancún-Tulum, Cancún, Q. Roo.
Tel: (998) 882 2000 Fax 882 1300

clientes@marcaprefabricados.com